

GAS-SCHMIEDEÖFEN

PROFORGE PF 200 — — —>

Gas-Schmiedeofen zum Schmieden und Glühen
 Hochwertige Isolierung aus Keramikfasern.
 Türe (ca. 280 x 80 mm) vorne hochklappen.
 Beidseitig mit Öffnungen ø 55 mm zum Durchstecken langer Teile.
 Mit atmosphärischem Doppelbrenner.
 Hohe Nutzleistung: Erwärmung bis zur Weissglut.
 Mit piezoelektrischem Zünder.
 Komplett anschlussfertig für Propangasflaschen 11 kg mit Regler und Manometer, Schlauchbruchsicherung und Propanschlauch.

Verbrauch: maximal 1,8 kg/h (1,5 bar), durchschnittlich 1,0 kg/h (0,8 bar)
 Aussenabmessungen: 400 x 380 x 440 mm
 Abmessungen Brennraum: 300 x 200 x 65 mm
 Für gewerbliche Nutzung bei überwachtem Einsatz.



ZUBEHÖR + ERSATZTEILE



Thermische Überwachungseinrichtung
 Schale aus hitzebeständigem Stahl 5 mm, 230x90x15 mm, als Bodenschutz für den Brennraum beim Einsatz von Schweißhilfsmitteln (vgl. Hinweis S. 8)
 Piezo-Zündeinrichtung komplett mit Elektrode PF205
 Messingdüsen (Paar) PF212
 Ersatz-Isolierung, kompletter Satz mit Bodenschamottestein
 Boden-Schamottestein PF202
 Türisolierung PF203
 Auflagebügel PF211
 Brennerdichtung PF213
 Blechseitenteil, rund, mit Öffnung PF218
 Blechseitenteil, rund, ohne Öffnung PF219
 Seitenisolierung, rund, ohne Öffnung PF220
 Seitenisolierung, rund, mit Öffnung PF221
 Isolierung unter Bodenstein PF222
 Gehäuseisolierung, rund PF225
 Kleindruckregler 0,5 - 4 bar, Kombi-Anschluss x 3/8"LH, Manometer
 Kleindruckregler 0 - 4 bar, Shell x 3/8" LH-KN, Manometer (für z.B. Frankreich)
 Schlauchbruchsicherung, 4 bar-6 kg/h, 3/8"LH/3/8"LH
 Mitteldruckschlauch 2 m, 3/8"LH / 3/8"LH
 Übergangsnippel, 1/4"rechts x 3/8"LH
 Kugelhahn 1/4"

solange Vorrat
 solange Vorrat

	Artikel-Nr.	Art	kg	€
Gas-Schmiedeofen PROFORGE PF 200	153010	b	26	1090,-- (915,97)
	159051	b	0,5	69,-- (57,98)
	159093	b	2	51,-- (42,68)
	153023	b	0,2	38,-- (31,93)
	153042	b	0,1	11,-- (9,24)
	153022	b	7	269,-- (226,05)
	153021	b	1,7	40,-- (33,61)
	153033	b	0,7	29,-- (24,37)
	153041	b	0,1	10,-- (8,40)
	153043	b	0,1	7,50 (6,30)
	153048	b	0,8	38,-- (31,93)
	153049	b	0,8	29,-- (24,37)
	153050	b	0,8	40,-- (33,61)
	153051	b	0,8	54,-- (45,38)
	153052	b	0,2	15,90 (13,36)
	153055	b	1,0	220,-- (184,87)
	71211021	b	0,3	49,-- (41,18)
	71211024	b	0,3	57,-- (47,90)
	71211020	b	0,2	14,80 (12,44)
	71211022	b	0,4	19,-- (15,97)
	71211023	b	0,1	5,90 (4,96)
	71101006	b	0,2	14,80 (12,44)

