

AMBOSS | UNTERSÄTZE
UHRMACHERAMBOSS — ➔ mit Rund- und Vierkanthorn, aus legiertem Stahlguss, gehärtet


	Länge	Bahnbreite	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
Uhrmacherambösschen	120	26	410031	c	2	0,4	79,-- (66,39)
Uhrmacherambösschen, verchromt	120	26	410032	c	2	0,4	110,-- (92,44)

KLEINAMBOSS — — — ➔ süddeutsche Form mit 2 auslaufenden Hörnern, mit Voramboss und Stauch
Gesamtlänge 170 mm, Höhe 70 mm, Bahnbreite 20 mm


	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
Kleinamboss glanzvernickelt , aus legiertem Stahlguss, gehärtet	410014	c	2	1,3	99,00 (83,19)
Kleinamboss vergoldet , aus legiertem Stahlguss, gehärtet	410015	c	3	1,3	Preis auf Anfrage
kleine Ambosse aus Grauguss (als Dekorationsobjekt)					
Modellamboss , Grauguss	410010	c	2	1,3	33,00 (27,73)
Werbeamboss , Grauguss, mit Schriftzug ANGELE	410011	c	2	1,3	17,90 (15,04)

RICHTAMBOSS — — — ➔ Richtambosse aus legiertem Spezialstahl in Ganzstahl-Ausführung.
Maschinell bearbeitet und gehärtet, Bahnfläche von Hand leicht gewölbt,
Lieferung solange Vorrat reicht


Typ	Abmessungen mm	Höhe mm	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
KSR 5 rechteckig mit Fußplatte	350 x 240	350	419216	c	1	230	3990,-- (3352,94)
KSR 5 rechteckig	350 x 280	350	419217	c	1	230	3990,-- (3352,94)
SR 4 rund	∅ 250	150	419244	c	1	65	990,-- (831,93)
R 3 quadratisch	200 x 200	150	419235	c	1	45	795,-- (668,07)

STAHL-UNTERSATZ — — ➔ Behälter aus Stahl mit Bügeln für Werkzeuge, mit Hartholzeinlage geölt,
für Sandfüllung, dadurch kann Höhe der Standfläche angepasst werden (vgl. Spalte "max. Standhöhe")


	Standhöhe mm (max.)	lichte Standfläche mm	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
US 1 , für Ambosse bis ca. 50 kg	620	280 x 250	421001	a	1	17	269,-- (226,05)
US 2 , für Ambosse bis ca. 100 kg	550	340 x 295	421002	a	1	19	290,-- (243,70)
US 3 , für Ambosse über 100 kg	500	470 x 395	421003	a	1	25	315,-- (264,71)
US 4 , für Ambosse über 150 kg	450	600 x 395	421004	a	1	28	345,-- (289,92)

3-Bein Stahl-Untersätze für Ambosse fertigen wir gerne kundenindividuell auf Anfrage

HOLZ-UNTERSATZ — — ➔ Stabiler Holzklötz aus Fichtenleimholz, mit Leinöl geölt,
mit Spannbändern und zwei Werkzeughaltern aus Edelstahl, mit Stiften zur Fixierung des Ambosses


	L x B x H [mm]	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
UE 1 , für Ambosse bis 35 kg	320 x 280 x 620	424035	a	2	29	380,-- (319,33)
UE 2 , für Ambosse bis 50 kg	320 x 280 x 560	424050	a	2	27	380,-- (319,33)
UE 3 , für Ambosse 75 bis 100 kg	400 x 320 x 500	424100	a	2	33	395,-- (331,93)
UE 4 , für Ambosse bis 125 kg	400 x 320 x 450	424125	a	2	30	395,-- (331,93)
UE 5 , für Ambosse 150 bis 200 kg	540 x 420 x 450	424200	a	2	49	415,-- (348,74)
UE 6 , für Ambosse 200 bis 250 kg	540 x 420 x 420	424250	a	2	45	415,-- (348,74)

Sonderabmessungen auf Anfrage

Rundmagnet , zur Schalldämpfung bei "klingelnden" Ambossen ∅ 80 x 18 mm	429014	c	1	0,5	29,-- (24,37)
∅ 100 x 22 mm	429015	c	1	0,8	39,-- (32,77)

Dämmplatte , aus Polyurethan, t=5 mm als dämpfende Lage zwischen Amboss und Untersatz rechteckiger Zuschnitt nach Kundenwunsch	429030	c	1	1	ca. 185,-- / qm (ca. 155,-- / qm)
---	--------	---	---	---	---