


BANDSCHLEIFMASCHINE

RADIUSMASTER SERIE II → Bandschleifmaschine mit 5 Bandrollen mit unterschiedlichen Durchmessern (203, 90, 50, 38, 25 mm), Radien und Schleifebene horizontal/vertikal einfach und rasch verstellbar, kräftiger Motor, Bandgeschwindigkeit RM 48 E/D: ca. 18 m/s, für Schleifband 1220 x 50 mm oder schmaler

Lieferung komplett mit zwei Auflagetischen und Maschinenständer mit Fuss 350 x 350 mm zur Befestigung am Boden oder auf einer Bodenplatte.



RadiusMaster RM 48 E
Einpfasenwechselstrom 230 V, 50 Hz, 1,5 kW

RadiusMaster RM 48 Variabel

Eingang Einphasenwechselstrom 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
Variable Motordrehzahl, mittels integriertem Frequenzumformer regulierbar zwischen rund 300 bis 1600 U/min, daraus resultiert eine Bandgeschwindigkeit von rund 3,6 - 19,2 m/s.
Laufrichtung des Bandes aus Sicherheitsgründen nicht umkehrbar.

RadiusMaster RM 48 D

3-Phasen-Drehstrom 400 Volt, 50 Hz, 1,5 kW (ohne Abbildung)
Motor ist frequenzumformertauglich, bei Bedarf kann also ein externer Frequenzumformer nachgerüstet werden, um die Bandgeschwindigkeit zu regulieren.
Passender Frequenzumformer auf Anfrage lieferbar.

	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
RadiusMaster RM 48 E Einpfasenwechselstrom 230 V, 50 Hz, 1,5 kW	672100	-	2	53	2249,-- (1889,92)
RadiusMaster RM 48 Variabel Eingang Einphasenwechselstrom 230 V, 50 Hz, 1,5 kW Variable Motordrehzahl, mittels integriertem Frequenzumformer regulierbar zwischen rund 300 bis 1600 U/min, daraus resultiert eine Bandgeschwindigkeit von rund 3,6 - 19,2 m/s. Laufrichtung des Bandes aus Sicherheitsgründen nicht umkehrbar.	672101	-	2	53	3195,-- (2684,87)
RadiusMaster RM 48 D 3-Phasen-Drehstrom 400 Volt, 50 Hz, 1,5 kW (ohne Abbildung) Motor ist frequenzumformertauglich, bei Bedarf kann also ein externer Frequenzumformer nachgerüstet werden, um die Bandgeschwindigkeit zu regulieren. Passender Frequenzumformer auf Anfrage lieferbar.	672103	-	2	53	2399,-- (2015,97)
ZUBEHÖR → Längsplantisch Dient als Anschlag bzw. Auflage parallel zur Laufrichtung des Bandes	672112	-	2	1	85,-- (71,43)
Anbauplatte Zur Montage des Hohl Schleifausatzes (672110) oder des Quertisches (672109) an der Maschine.	672108	-	2	1,3	59,-- (49,58)
Hohl Schleifausatz Ermöglicht den gleichmässigen und perfekten Hohl schliff bei Messerklingen. Im Set enthalten ist der Anschlag sowie ein praktisches Klemmwerkzeug zum Halten der Klinge. zur Montage erforderlich: Anbauplatte 672108	672110	-	2	1,9	295,-- (247,90)
Quertisch Ermöglicht Schleifen gegen große Rolle. Winkel verstellbar. zur Montage erforderlich: Anbauplatte 672108	672109	-	2	1,4	160,-- (134,45)
Bodenplatte mit Rollen Schwere Stahlplatte 625 x 460 x 8 mm für einen sicheren Stand, zum einfachen Bewegen des Radiusmaster in der Werkstatt mit 2 Rollen	672106	-	2	20	190,-- (159,66)
Absaugeinheit für RadiusMaster zum Anschluss eines Industriestaubsaugers, bestehend aus: - hochfestes, flexibles Schlauchelement aus Edelstahl, ø 80 mm, Länge ca. 990 mm - aufgefälschter Adapter (AD 61,5 mm) zum Anschluss eines Industriestaubsaugers - Ständer mit höhenverstellbarer Halterung	672190	-	2	6,3	169,-- (142,02)
Schleifband 50 x 1220 mm Zirkonkorund, mit hoher Abtragleistung	K 40 K 60 K 80 K 120 K 180 K 240 K 400 K 800, Polierband	-	1	0,1	4,50 (3,78) 4,20 (3,53) 3,90 (3,28) 3,90 (3,28) 3,90 (3,28) 3,90 (3,28) 3,90 (3,28) 4,90 (4,12)

Staffelpreis: bei Abnahme von 20 Bändern K60...K400 (auch gemischt) Stückpreis **3,70 €** (3,11)