


GAS-SCHMIEDEHERDE
GAS-SCHMIEDEHERD G 800


Schmiedeherd für umweltfreundliches Schmieden mit Gas in einem Glutbett von Keramik-Chips.
 Herdplatte 800 x 800 mm aus 5 mm Stahl,
 Tischhöhe 800 mm, Tischplatte allseitig mit Rand.
 Mit gusseiserner Feuerschüssel 355 x 295 mm.
 Zündbrenner mit thermoelektrischer Überwachung.
 Zündbrenner von unten und somit nicht störend.
 Hauptbrenner mit 3 Brennern.
 Elektrischer Anschluss 230 V Einphasenwechselstrom.
 Gas-Anschluss 1/2" IG.
 Mit 25 kg Keramik-Chips, Schürhaken, Sieb.



	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ G 800 P für Propan, Gas-Verbrauch ca. 1,5 kg/h erforderlicher Eingangsdruck unter Vollast 50 mbar	138311	a	3	140	4990,-
Typ G 800 E für Erdgas, Gas-Verbrauch ca. 2,0 m ³ /h erforderlicher Eingangsdruck unter Vollast 20 mbar	138312	a	3	140	4990,-

GAS-SCHMIEDEHERD G 1000

Langfeuer-Schmiedeherd für umweltfreundliches Schmieden mit Gas in einem Glutbett von Keramik-Chips.
 Herdplatte 1000 x 800 mm aus 5 mm Stahl,
 Tischhöhe 800 mm, Tischplatte allseitig mit Rand.
 Mit gusseiserner Feuerschüssel 590 x 265 mm.
 2 Zündbrenner mit thermoelektrischer Überwachung.
 Zündbrenner von unten und somit nicht störend.
 Hauptbrenner mit 7 Düsen,
 wahlweise mit 3 oder 4 oder 7 Düsen zu betreiben.
 Gleichmässige Erwärmung bis zu 500 mm Länge.
 Elektrischer Anschluss 230 V Einphasenwechselstrom.
 Gas-Anschluss 2 x 1/2" IG.
 Mit 50 kg Keramik-Chips, Schürhaken, Sieb.



	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ G 1000 P für Propan, Gas-Verbrauch ca. 3 kg/h erforderlicher Eingangsdruck unter Vollast 50 mbar	139871	a	4	225	7350,-
Typ G 1000 E für Erdgas, Gas-Verbrauch ca. 4,0 m ³ /h erforderlicher Eingangsdruck unter Vollast 20 mbar	139872	a	4	225	7350,-

ZUBEHÖR FÜR GAS-SCHMIEDEHERDE


	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€	€/kg
Ersatz-Keramik-Chips, AIO, Sack mit 25 kg ab 50 kg Staffelpreis	131102	a	1	25	115,-	4,60
Ersatz-Keramik-Chips, AIO, lose per kg	131101	a	1	1	5,-	5,-
Ersatz-Sieb für Keramik-Chips	131120	a	1	3	34,-	
Anschlussgarnitur 50 mbar (für Propangasflaschen 33 oder 11 kg) mit Festwertregler für 50 mbar, Schlauchlänge 3 m	131203	a	1	2	95,-	
Erweiterungseinheit zum Anschliessen einer weiteren Gasflasche	131204	a	1	1	50,-	
Gas-Steckdose, 1/2" (für Metallschlauch), thermisch gesichert	131220	a	1	1	38,-	
Metallschlauch, Länge 1,5 m, mit Kupplung für Gas-Steckdose	131221	a	1	1	75,-	