

AMBOSS

SILBERSCHMIEDEAMBOSS ➤ mit Rund- und Vierkanthorn, aus legiertem Stahlguss, gehärtet



	Länge	Bahnbreite	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
Silberschmiedeamboss, verchromt	105	25	410020	c	2	0,5	70,--
Silberschmiedeamboss, vergoldet	105	25	410021	c	3	0,5	180,--
Uhrmacherambösschen	120	26	410031	c	2	0,4	50,--
Uhrmacherambösschen, verchromt	120	26	410032	c	2	0,4	75,--

KLEINAMBOSS --- ➤ süddeutsche Form mit 2 auslaufenden Hörnern, mit Voramboss und Stauch
Gesamtlänge 170 mm, Höhe 70 mm, Bahnbreite 20 mm



	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
Kleinamboss verchromt , aus legiertem Stahlguss, gehärtet	410014	c	2	1,3	84,--
Kleinamboss vergoldet , aus legiertem Stahlguss, gehärtet	410015	c	3	1,3	190,--
Modellamboss , Grauguss	410010	c	2	1,3	28,--
Werbeamoss , Grauguss, mit Schriftzug ANGELE	410011	c	2	1,3	15,--

RICHTAMBOSS --- ➤ Richtambosse aus legiertem Spezialstahl in Ganzstahl-Ausführung.
Maschinell bearbeitet und gehärtet.
Bahnfläche von Hand leicht gewölbt, auch plan geschliffen lieferbar.



Typ	Abmessungen mm	Höhe mm	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
KSR 3	260 x 160	320	419213	c	3	135	1390,--
KSR 4	300 x 200	350	419214	c	3	210	2190,--
KSR 5	350 x 200	350	419215	c	3	230	2395,--
SR 2	Æ 150	150	419242	c	3	27	310,--
SR 3	Æ 200	150	419243	c	3	45	510,--
SR 4	Æ 250	150	419244	c	3	65	750,--
SR 6	150 x 150	130	419246	c	3	27	330,--
SR 7	200 x 200	150	419247	c	3	55	630,--

AMBOSS-UNTERSÄTZE

Der Amboss muss fest auf einer stabilen Unterlage stehen. Diese ist meist aus Hartholz, es kann aber auch ein sandgefüllter Behälter aus Stahl verwendet werden.
Ein Amboss, der nicht fest steht klingt schrill und kann nicht richtig "ziehen".

STAHL-UNTERSATZ --- ➤ Behälter aus Stahl mit Bügeln für Werkzeuge, mit Hartholzeinlage,
für Sandfüllung, dadurch kann Höhe der Standfläche angepasst werden (vgl. Spalte "max. Höhe")



	Standhöhe mm (max)	lichte Standfläche mm	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
US 1 , für Ambosse bis ca. 50 kg	620	280 x 250	421001	a	1	17	220,--
US 2 , für Ambosse bis ca. 100 kg	550	340 x 295	421002	a	1	19	240,--
US 3 , für Ambosse über 100 kg	500	470 x 395	421003	a	1	25	255,--
US 4 , für Ambosse über 150 kg	450	600 x 395	421004	a	1	28	280,--

Stahluntersätze für unseren Hof- oder Habermannamboss finden Sie auf den Seiten 34 bzw. 37. Wir fertigen diesen Typ auch auf Maß - bitte fragen Sie an.

HOLZ-UNTERSATZ --- ➤ Stabiler Holzklotz aus Fichtenleimholz, teilweise auch in Eiche massiv lieferbar,
mit Spannbändern aus Stahl, geölt, mit Stiften zur Fixierung des Ambosses



	L x B x H [mm]	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
UE 1 , für Ambosse bis 35 kg	320 x 280 x 620	424035	a	2	29	310,--
UE 2 , für Ambosse bis 50 kg	320 x 280 x 560	424050	a	2	27	310,--
UE 3 , für Ambosse 75 bis 100 kg	400 x 320 x 500	424100	a	2	33	330,--
UE 4 , für Ambosse bis 125 kg	400 x 320 x 450	424125	a	2	30	330,--
UE 5 , für Ambosse 150 bis 200 kg	540 x 420 x 450	424200	a	2	49	350,--
UE 6 , für Ambosse 200 bis 250 kg	540 x 420 x 420	424250	a	2	45	350,--

Sonderabmessungen auf Anfrage

Rundmagnet , ø 80 x 18 mm, zur Schalldämpfung bei "klingelnden" Ambossen	429014	c	1	0,5	26,--
Rundmagnet , ø 100 x 22 mm, zur Schalldämpfung bei "klingelnden" Ambossen	429015	c	1	0,8	35,--