

LUFTSCHMIEDEHÄMMER / FEDERHAMMER
**LUFTSCHMIEDEHÄMMER
AREF**

Die Firma A.R.E.F. installiert, repariert, erneuert und wartet in der Industrie seit Jahrzehnten Pressen und Luftschmiedehämmer und produziert mit diesem Know-How auch Luftschmiedehämmer. Wir liefern diese schweren, langlebigen Maschinen in unterschiedlichen Grössen.



- Robustes, schweres Gehäuse aus Guss.
- Sensible Steuerung durch Fussbedienungsbügel oder Handbedienhebel.
- Bär kann in oberer Position arretiert werden.
- Betriebsweisen: Dauerschlag, Einzelschlag, Klemmen ("Schraubstock")
- Erstausrüstung mit Gesenkepaar Recksattel, flach

Typ	Bärgewicht kg	Schabott- gewicht to	Motor- leistung kW	Artikel- Nummer	Art	LZ	Gesamt- gewicht to	€ ab Werk
M 4129	75	1,2	7	665008	-	6	2,8	20'500,--
M 4132	150	1,8	10	665010	-	12	5	auf Anfrage
M 4134	250	3	22	665012	-	12	8	auf Anfrage
M 4136	400	5	28	665014	-	12	13,8	auf Anfrage

andere Grössen auf Anfrage

FEDERHAMMER


Federhämmer zeichnen sich durch besonders geringe Geräuschentwicklung, geringen Strombedarf und durch einfache, robuste und wenig reparaturanfällige Bauweise aus. Guter Wirkungsgrad

	Artikel- Nummer	Art	LZ	Gesamt- gewicht kg	€ ab Werk
M 60	668802	-	3	800	10'800,--

60 kg Bärgewicht, Bärhub 200 mm,
Ausladung 260 mm, Schlagzahl 250 Hübe/min
Drehstrom 3 x 400 Volt, Motor Leistungsaufnahme 2 kW
Weitere Informationen auf Anfrage

**LUFTSCHMIEDEHÄMMER
KUHN**


In Kooperation mit der Firma KUHN in Augsburg liefern wir Luftschmiedehämmer mit dem jahrzehntelangen Kuhn/Reiter-Knowhow.

- Robuste Stahl-Schweiss-Konstruktion des Gehäuses.
- Durch Einsatz von Lamellenkeilriemen einfaches Nachspannen ohne eine Positionsveränderung mechanischer Hammerteile.
- Einfacher Austausch der Riemen ohne Demontieren der Kurbelstange.
- praktisch kein austretendes Öl oder Ölnebelemissionen.
- Durch bewährte Konstruktionsprinzipien sind Tropföler oder Luftfilter überflüssig.
- Äusserst wartungsarm.
- Sensible Steuerung durch Fussbedienungsbügel.
- Lieferbar mit Bärstellung links oder rechts.

Typ	Bärgewicht kg	Amboss- gewicht kg	Motor- leistung kW	Artikel- Nummer	Art	LZ	Gesamt- gewicht kg	€ ab Werk
2000 K/CF 22	22	180	2,2	660102	-	6	410	11'100,--
2000 K/CF 40	40	260	4	660104	-	6	620	11'850,--
2000 K/CF 50	50	300	4	660105	-	6	670	13'000,--

andere Grössen auf Anfrage

STAHLFUNDAMENT

Stahlfundament Komplettsatz (Vollbramme) mit Spezialschwingungsdämpfungsmatte, mit Vulkollanplatte 8 mm, die zwischen Fundament und Lufthammer angeordnet wird, mit Fussbedienbügel und Fussbügelabdeckung, Fundament und Lufthammer zusammenmontiert, mit Versandverpackung auf Spezialpalette. Die einzelnen Bauteile sind auch einzeln lieferbar. Weiter können wir auf Anfrage auch Bauteile zur Aufstellung auf einem Betonfundament liefern.

	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€ ab Werk
Stahlfundament Komplettsatz für 2000 K/CF 22	661102	-	4	825	4'360,--
Stahlfundament Komplettsatz für 2000 K/CF 40 und 50	661105	-	4	975	4'760,--