

## SCHMIEDELACKE

### SCHMIEDELACK ---> SCHUPPENPANZER - DAS ORIGINAL



Hochwertiger Schmiedelack, der Ihre Schmiedearbeiten vor Korrosion schützt und gleichzeitig gestalterisch eingesetzt werden kann, um den künstlerischen Ausdruck zu unterstreichen.

- dekorativer Langzeitkorrosionsschutz
- Dickschicht-Deckanstrich (80 - 100 µm pro Arbeitsgang)
- schnelltrocknend - spart Arbeitszeit
- mit Typ *kunstschmiedeschwarz* interessante Oberflächeneffekte möglich, da auf Eisenglanz bürstbar
- Anstrichempfehlung:
  - auf Stahl: einmalige Vorbehandlung mit Schuppenpanzer Grundanstrich
  - auf verzinktem Stahl oder Aluminium: 1 - 2 maliger Deckanstrich mit Schuppenpanzer P
- verschiedene Gebindegrößen lieferbar
- jetzt neu auch als **H** wasserlöslich lieferbar, dieser Lack lässt sich ohne Geruchsbelästigung verarbeiten

SCHUPPENPANZER®



	Gebinde Liter	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€	€/l
<b>SCHUPPENPANZER P Grundanstrich, grau</b>	0,75	601105	c	1	0,8	12,-	16,-
	2,5	601106	c	1	2,6	37,00	14,80
<b>SCHUPPENPANZER P</b> kunstschmiedeschwarz, auf Eisenglanz bürstbar	0,375	601110	c	1	0,4	9,-	24,33
	0,75	601111	c	1	0,8	14,50	19,33
	2,5	601112	c	1	2,6	44,50	17,80
	12,5	601113	c	1	13	158,-	12,64
<b>SCHUPPENPANZER H, wasserlöslich</b> kunstschmiedeschwarz auf Eisenglanz bürstbar	0,75	601251	c	1	0,8	18,30	24,40
	2,5	601252	c	1	2,6	58,-	23,20
<b>SCHUPPENPANZER P, glimmerschwarz</b>	0,75	601121	c	1	0,8	14,50	19,33
	2,5	601122	c	1	2,6	44,50	17,80
	12,5	601123	c	1	13	158,-	12,64
<b>SCHUPPENPANZER P, silbergrau</b>	0,75	601131	c	1	0,8	14,50	19,33
	2,5	601132	c	1	2,6	44,50	17,80
	12,5	601133	c	1	13	158,-	12,64
<b>SCHUPPENPANZER P, anthrazit</b>	0,75	601141	c	1	0,8	14,50	19,33
	2,5	601142	c	1	2,6	44,50	17,80
	12,5	601143	c	1	13	158,-	12,64
<b>Verdüner EV 4, für Schuppenpanzer P</b>	1	601401	c	1	1	8,70	8,70
	2,5	601402	c	1	1	18,-	7,20
	5	601403	c	1	1	28,00	5,60

### METALLSCHUTZÖLE ---> OWATROL-ÖI

Vielfältig einsetzbares Öl mit ausserordentlichem Ausbreitungs- und Eindringvermögen (Penetration).

- Rostschutz: durchdringt den Rost, kriecht in jeden Winkel, verdrängt die Feuchtigkeit, kein Weiterrosten mehr, überlackierbar.
- Grundierung für Metalle und Holz: Vorbereitung für nachfolgende Lackierung
- Holzschutz: gegen Austrocknung und Feuchtigkeitsaufnahme
- Farbzusatzmittel: für 1-komponentige ölbasierte oder Kunstharzfarben verbessert deren Verarbeitbarkeit auch bei nicht optimalen Bedingungen
- Verdünnung: statt Lösemittel, OWATROL bleibt in der Farbe, die elastischer bleibt
- Imprägnierung: schützt auch poröse Oberflächen
- Weitgehende Unabhängigkeit von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung (-20 bis +40°C).



Verbrauch: als Farbzusatz bis 20%, als Rostversiegelung ca. 100 ml/m<sup>2</sup>, als Holzimprägnierung ca. 200...300 ml/m<sup>2</sup>

	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€	€/l
<b>OWATROL-ÖI, Dose mit 0,125 Liter</b>	622134	-	1	0,1	6,-	48,-
<b>OWATROL-ÖI, Dose mit 1 Liter</b>	622131	-	1	1	18,-	18,-
<b>OWATROL-ÖI, Dose mit 5 Liter</b>	622135	-	1	5	76,-	15,20
<b>OWATROL-ÖI, Kanister mit 20 Liter</b>	622132	-	1	20	285,-	14,25
<b>OWATROL-ÖI, Spray mit 0,3 Liter</b>	622136	-	1	0,3	10,-	33,33